



ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2018

- Συμμετέχουν μοτοσυκλέτες Enduro&Motocross με διαστάσεις τροχών 16"-17".
- Ο πείρος συγκράτησης των τακακιών στα φρένα πρέπει να είναι ασφαλισμένος (συρματαςφάλιση).
 - Οι βίδες συγκράτησης κάθε δαγκάνας πρέπει να ασφαρίζονται με ειδικό σύρμα. (Συρματαςφάλιση)
 - Πρέπει να υπάρχει υλικό προστασίας από πρόσκρουση του αναβάτη με τη μπάρα του τιμονιού. Το ίδιο απαιτείται και στα τιμόνια χωρίς μπάρα (η προστασία αφορά τα καβαλέτα συγκράτησης του τιμονιού). Τα άκρα του τιμονιού πρέπει να έχουν τάπες.
 - Πρέπει να υπάρχει ένα δοχείο συγκράτησης λαδιού χωρητικότητας 250ml(τουλάχιστο ν), στο οποίο θα καταλήγουν οι σωλήνες αναθυμιάσεων του κινητήρα ή να υπάρχει κλειστό κύκλωμα αναθυμιάσεων (οι σχετικοί σωλήνες να συνδέονται με το κουτί του φίλτρου αέρα).
 - Οι τάπες λαδιού-νερού και οι τάπες αποστράγγισης πρέπει να ασφαρίζονται με ειδικό σύρμα. (Συρματαςφάλιση)
 - Οι σωλήνες υπερχειλίσης του ψυγείου νερού και οι σωλήνες αναθυμιάσεων της

δεξαμενής καυσίμου πρέπει να καταλήγουν σε ένα ή περισσότερα δοχεία αποστράγγισης (χωρητικότητας 250 ml τουλάχιστον για κάθε σωλήνα) τα οποία θα αδειάζουν πριν από κάθε εκκίνηση.

- Πρέπει να υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα (προφυλακτήρας) στο εμπρός γρανάζι κίνησης.
- Τα μόνα εγκεκριμένα υγρά ψύξης είναι το νερό και το μίγμα νερού και αιθυλοαλκοόλη.
- Το μέγιστο βάθος πέλματος των ελαστικών είναι 10 mm μετρημένο στο κέντρο του εμπρός ή του πίσω ελαστικού.
- Ελαστικά τύπου Motocross ή Trial απαγορεύονται.
- Η κοπή επιπλέον αυλακώσεων στα ελαστικά επιτρέπεται.

Στις μοτοσυκλέτες τύπου Enduro για λόγους ασφαλείας είναι υποχρεωτική η αφαίρεση των:

- Πλάγιο και κεντρικό Stand
- Καθρέπτες
- Κόρνα
- Πίσω μαρσπιέ με τη βάση τους
- Αριθμός κυκλοφορίας με τη βάση του
- Flash
- Εμπρός και πίσω φανάρι

Στη θέση του μπροστινού φαναριού τοποθετείται πλαστικό numberplate τύπου motocross.

Επίσης, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ο διακόπτης λειτουργίας (runoff).

Είναι υποχρεωτικό ο αριθμός συμμετοχής να αναγράφεται στο εμπρόσθιο numberplate. Ο αριθμός αυτός, θα πρέπει να ευδιάκριτος και θα πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 14 εκατοστά, ελάχιστο πλάτος 8 εκατοστά, ελάχιστο πάχος γραμμής αριθμού 2,5 εκατοστά και ελάχιστο κενό ανάμεσα στους αριθμούς 1,5 εκατοστό. Οι πολυψήφιοι αριθμοί θα πρέπει να αποτελούνται από ισομεγέθη ψηφία.

